

# マスフローコントローラ用電源ユニット

## PS Series



### ■概要

- PS シリーズは、マスフローコントローラ及びマスフローメータを動作させるに必要な、電源ユニットです。

### ■特長

- 広い電源電圧範囲 AC100 ~ 240V
- 外部制御にも対応

CE RoHS

型式名	PS-203M	PS-206M	PS-209M
電源入力	AC85 ~ 240 V 115W		
設定電圧入力	3 チャンネル 0 ~ 5 VDC (入力インピーダンス 10M Ω以上)	6 チャンネル 0 ~ 5 VDC (入力インピーダンス 10M Ω以上)	9 チャンネル 0 ~ 5 VDC (入力インピーダンス 10M Ω以上)
バルブ開閉入力	3 チャンネル ±15VDC	6 チャンネル ±15VDC	9 チャンネル ±15VDC
MFC 用電源出力	±15V, 0.6 A	±15V, 1.2 A	±15V, 2.0 A
設定表示器用電源出力	+5V, 1.0 A	+5V, 1.2 A	+5V, 2.0 A
基準電圧出力	3 チャンネル 5 VDC (各チャンネル最大 2mA)	6 チャンネル 5 VDC (各チャンネル最大 2mA)	9 チャンネル 5 VDC (各チャンネル最大 2mA)
MFC 流量出力	3 チャンネル 0 ~ 5 VDC	6 チャンネル 0 ~ 5 VDC	9 チャンネル 0 ~ 5 VDC
使用コネクタ	MFC 用	Dsub 9pin(Female) 3個	Dsub 9pin(Female) 9個
	設定表示用	Dsub 15pin(Female) 1個	Dsub 15pin(Female) 2個
使用環境	5 ~ 45°C 0 ~ 85% RH		

**LINTEC**

ホームページアドレス  
<http://www.lintec-mfc.co.jp>